

## Typenreihe UK

Universal Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie und LED-Leuchtmittel. Für Dauer- und Bereitschaftsschaltung. Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 zur Kennzeichnung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Formschönes weißes Kunststoff-Gehäuse für Wand-, Decken- und Auslegermontage. Für ein- oder zweiseitige Beschriftung. Werkzeuglos zu öffnendes Gehäuse. Inklusive Leuchtmittel und Piktogramm-Set.



|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Anschluss-Spannung | 230V AC 50-60 Hz +6% / -8% |
| Schutzart          | IP 54                      |
| Schutzklasse       | I                          |
| Gehäuse            | Kunststoff (weiß)          |

| Typ  |                   | Montage                | Notlichtbrenndauer  | Leuchtmittel | Erkennungsweite | Abmessung LxHxT [mm] |
|--|-------------------|------------------------|---------------------|--------------|-----------------|----------------------|
| <b>LED Leuchtmittel mit einer mittleren Lebensdauer von &gt; 50.000 Brennstunden</b> |                   |                        |                     |              |                 |                      |
| <b>Funktions-LED und Prüftaster</b>  | <b>Selbsttest</b> | <b>Fernüberwachung</b> |                     |              |                 |                      |
| UK-L03U  | UK-L03U-S         | -                      | Wand/Decke/Ausleger | 3 h          | Weißer LED      | 22 m                 |
| 250 x 174 x 34   |                   |                        |                     |              |                 |                      |

|                               |
|-------------------------------|
| <b>Optionen</b>               |
| Ösen für Ketten/Seilabhängung |
| Pendelpaar L500/1000 mm       |

