

# Typenreihe L1-L7

Rettungszeichen- bzw. Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie. Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Kennzeichnung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Flaches Aluminium Gehäuse mit serienmäßigem Lichtaustritt nach unten. Werkzeuglos zu öffnendes Gehäuse mittels abklappbaren Eckprofilen. Lieferbar in verschiedenen Größen. Inklusive Leuchtmittel und Piktogramm Set.

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 32
Schutzklasse	I
Gehäuse	Aluminium Profil matt eloxiert



Abbildung Typ L4 mit eckigen Ecken



Abbildung Typ L4 mit runden Ecken

Typ			Notlichtbrenndauer	Leuchtmittel	Montage	Erkennungsweite	Abmessung LxBxT mm
<b>Funktions- LED und Prüftaster</b>	<b>Selbsttest</b>	<b>Femüberwachung</b>					
L1-603U	L1-603U-S	L1-603U-B	1h bzw. 3h	6 W LL T5	Universalmontage Inkl. Montagezubehör für Wand- und Deckenmontage sowie mit Kettenösen	20 m	260 x 130 x 85 mm
L2-603U	L2-603U-S	L2-603U-B				46 m	260 x 260 x 85 mm
L3-603U	L3-603U-S	L3-603U-B				27 m	290 x 165 x 85 mm
L4-803U	L4-803U-S	L4-803U-B		32 m		380 x 190 x 85 mm	
L5-803U	L5-803U-S	L5-803U-B		38 m		420 x 210 x 85 mm	
L6-803U	L6-803U-S	L6-803U-B		52 m		540 x 290 x 85 mm	
L7-1801W	L7-1801W-S	L7-1801W-B	1 h	18 W LL T8	Wand	61 m	655 x 335 x 85 mm
L7-1803W	L7-1803W-S	L7-1803W-B	3 h				
L7-1801D	L7-1801D-S	L7-1801D-B	1 h		Decke		
L7-1803D	L7-1803D-S	L7-1803D-B	3 h				

Typ			Notlichtbrenndauer	Leuchtmittel	Montage	Erkennungsweite	Abmessung LxBxT mm	
<b>CCFL Kaltkathoden Leuchtmittel mit einer mittleren Lebensdauer von &gt; 60.000 Brennstunden</b>								
<b>Funktions- LED und Prüftaster</b>	<b>Selbsttest</b>	<b>Femüberwachung</b>						
L1-301U	L1-301U-S	L1-301U-B	1 h	3,5 W CCFL 200	Universalmontage Inkl. Montagezubehör für Wand- und Deckenmontage sowie mit Kettenösen	20 m	260 x 130 x 85 mm	
L1-303U	L1-303U-S	L1-303U-B	3 h			46 m	260 x 260 x 85 mm	
L2-301U	L2-301U-S	L2-301U-B	1 h			27 m	290 x 165 x 85 mm	
L2-303U	L2-303U-S	L2-303U-B	3 h			32 m	380 x 190 x 85 mm	
L3-301U	L3-301U-S	L3-301U-B	1 h			4,5 W CCFL 300	38 m	420 x 210 x 85 mm
L3-303U	L3-303U-S	L3-303U-B	3 h					
L4-401U	L4-401U-S	L4-401U-B	1 h					
L4-403U	L4-403U-S	L4-403U-B	3 h					
L5-401U	L5-401U-S	L5-401U-B	1 h					
L5-403U	L5-403U-S	L5-403U-B	3 h					

<b>Optionen</b>
Sonderpiktogramm
Farbe RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Schutzart IP 54 (für L4, L5, L6, L7)
Osen für Ketten/Seilabhängung
Rohrpendelpaar L300/500/1000 mm
Wandauslegerwinkel
Gehäuse Ausführung mit eckigen Ecken (für L1-L6)

