

## Typenreihe RBA/RXA

Deckenaufbau-Downlight als Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie. Für Dauer- und Bereitschaftsschaltung. Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Kennzeichnung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838. Als Deckenaufbauleuchte. Weißes Stahlblechgehäuse mit Aluminiumreflektor, hochglanzpoliert. Horizontale Lampenstellung. Inklusive Leuchtmittel.

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Gehäuse	Stahlblech (weiß) mit Aluminium Reflektor hochglanzpoliert



Typ			Montage	Notlichtbrenndauer	Leuchtmittel	Abmessung [mm]
<i>Funktions-LED und Prüftaster</i>	<i>Selbsttest</i>	<i>Fernüber- wachung</i>				
RBA1301	RBA1301-S	RBA1301-B	Deckenaufbau	1 h	13 W TC-DE	Durchmesser 200 Aufbauhöhe 130
RBA1303	RBA1303-S	RBA1303-B		3 h		
RXA1801	RXA1801-S	RXA1801-B		1 h	18 W TC-DE	Durchmesser 200 Aufbauhöhe 200
RXA1803	RXA1803-S	RXA1803-B		3 h		

