

Typenreihe RBM

Einbau Downlight als Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie. Für Dauer- und Bereitschaftsschaltung. Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Kennzeichnung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838. Weißes Stahlblechgehäuse mit Aluminiumreflektor, hochglanzpoliert. Horizontale Lampenstellung. Inklusive Leuchtmittel.

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Gehäuse	Stahlblech (weiß) mit Aluminium Reflektor hochglanzpoliert



Typ			Montage	Notlichtbrenndauer	Leuchtmittel	Deckenausschnitt	Abmessung [mm]
Funktions-LED und Prüftaster	Selbsttest	Femüberwachung					
RBM1301	RBM1301-S	RBM1301-B	Deckeneinbau	1 h	13 W TC-DE	200	Durchmesser 220 Einbautiefe 135
RBM1303	RBM1303-S	RBM1303-B		3 h			
RBM1801	RBM1801-S	RBM1801-B		1 h	18 W TC-DE		
RBM1803	RBM1803-S	RBM1803-B		3 h			

