

# Typenreihe RKF/RKH

Funktionelle Rettungszeichen- bzw. Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie. Für Dauer- und Bereitschaftsschaltung. Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Kennzeichnung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Weißes Vollkunststoffgehäuse mit opaler Haube. Für ein- oder zweiseitige Beschriftung. Erhältlich in 2 Erkennungsweiten. Inklusive Leuchtmittel.

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	II
Gehäuse	Kunststoff (weiß)



Abbildung Typ RKF Wandmontage

Abbildung Typ RKF Deckenmontage

Abbildung Typ RKH Deckenmontage

Typ			Montage	Notlichtbrenndauer	Leuchtmittel	Erkennungsweite	Abmessung LxHxT [mm]
<b>Funktions-LED und Prüftaster</b>	<b>Selbsttest</b>	<b>Femüberwachung</b>					
RKF803W	RKF803W-S	RKF803W-B	Wand	1h bzw. 3h	8 W LL T5	18 m	360 x 90 x 80
RKF803D	RKF803D-S	RKF803D-B	Decke			32 m	360 x 128 x 90
RKH803U	RKH803U-S	RKH803U-B	Wand/Decke/Kettenöse			32 m	360 x 200 x 90

Typ			Montage	Notlichtbrenndauer	Leuchtmittel	Erkennungsweite	Abmessung LxHxT [mm]
<b>CCFL Kaltkathoden Leuchtmittel mit einer mittleren Lebensdauer von &gt; 60.000 Brennstunden</b>							
<b>Funktions-LED und Prüftaster</b>	<b>Selbsttest</b>	<b>Femüberwachung</b>					
RKF401W	RKF401W-S	RKF401W-B	Wand	1 h	4,5 W CCFL 300	18 m	360 x 90 x 80
RKF403W	RKF403W-S	RKF403W-B		3 h			360 x 128 x 90
RKF401D	RKF401D-S	RKF401D-B	Decke	1 h		32 m	360 x 200 x 90
RKF403D	RKF403D-S	RKF403D-B		3 h		32 m	
RKH401U	RKH401U-S	RKH401U-B	Wand/Decke/Kettenöse	1 h			
RKH403U	RKH403U-S	RKH403U-B		3 h			

<b>Optionen</b>
Sonderpiktogramm
Ösen für Ketten/Seilabhangung für RKF
Rohrpendelpaar L500/1000 mm
Wandauslegerwinkel
Klare flache Abdeckung für RKF

