

## Typenreihe RKK

Konvexe Rettungszeichen- bzw. Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie. Für Dauer- und Bereitschaftsschaltung. Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Kennzeichnung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Weißes Design-Vollkunststoffgehäuse mit zum Betrachter geneigter Lichtaustrittsfläche. Für ein- oder zweiseitige Beschriftung. Inklusive Leuchtmittel und Piktogramm.

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 43 (Option IP 54)
Schutzklasse	II
Gehäuse	Kunststoff (weiß)



Abbildung Wandmontage



Abbildung Deckenmontage 2-seitig

Typ			Montage	Notlichtbrenndauer	Leuchtmittel	Erkennungsweite	Abmessung LxHxT [mm]
<b>Funktions-LED und Prüftaster</b>	<b>Selbsttest</b>	<b>Femüberwachung</b>					
RKK803W	RKK803W-S	RKK803W-B	Wand	1 h bzw. 3 h	8 W LL T5	32 m	334 x 158 x 70
RKK803D1	RKK803D1-S	RKK803D1-B	Decke 1-seitig				334 x 185 x 100
RKK803D2	RKK803D2-S	RKK803D2-B	Decke 2-seitig				

Typ			Montage	Notlichtbrenndauer	Leuchtmittel	Erkennungsweite	Abmessung LxHxT [mm]
<b>CCFL Kaltkathoden Leuchtmittel mit einer mittleren Lebensdauer von &gt; 60.000 Brennstunden</b>							
<b>Funktions-LED und Prüftaster</b>	<b>Selbsttest</b>	<b>Femüberwachung</b>					
RKK401W	RKK401W-S	RKK401W-B	Wand	1 h	4,5 W CCFL 300	32 m	334 x 158 x 70
RKK403W	RKK403W-S	RKK403W-B		3 h			
RKK401D1	RKK401D1-S	RKK401D1-B	Decke 1-seitig	1 h			
RKK403D1	RKK403D1-S	RKK403D1-B		3 h			
RKK401D2	RKK401D2-S	RKK401D2-B	Decke 2-seitig	1 h			
RKK403D2	RKK403D2-S	RKK403D2-B		3 h			
							334 x 185 x 100

<b>Optionen</b>
Sonderpiktogramm
Schutzart IP54
Ösen für Ketten/Seilabhangung
Rohrpendelpaar L500/1000 mm
Wandauslegerwinkel
Ballschutzkorb fur Wandleuchte

