

# Typenreihe VM01-VM14

Einzelbatterieversorgung als Einbausatz für Leuchtstofflampen 4-70 W. Zum Einbau in vorhandene Leuchten oder externe Montage bis maximal 4 m Entfernung. Optional als externe Versorgungsbox. Für Dauer- und Bereitschaftsschaltung. Mit 4-poliger Relais Umschaltung zum Anschluss an alle gängigen konventionellen und elektronischen Vorschaltgeräte. Inkl. Tiefentladeschutz und Ladekontroll-LED. Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code. Lieferbar in verschiedenen Ausführungen.



Beispiel Abbildung

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Gehäuse	Aluminium/Kunststoff

Typ			Notlicht-brenndauer	Leistung	Lampenlichtstrom	Batterie [V/Ah]	Abmessung [mm]	
Funktions-LED	Selbsttest	Fernüber-wachung					Elektronik LxBxH	Akku L x B x H
VM01	VM01-S	VM01-B	1 h	6/8 W T5 18/30/36 W T8	51/45 % 16/11/9 %	3,6 / 1,5	150 x 45 x 35	1 Stange 160 x 26 x 28
VM02	VM02-S	VM02-B	3 h	7/9/11 W TC-SE 10/13 W TC-DE	43/37/29 % 26/17 %	3,6 / 4		1 Stange 210 x 36 x 37
VM03	VM03-S	VM03-B	1 h	4/6/8/13/14/21 W T5 15/18/30/36/58 W T8 13/18/26 W TC-DE	31/35/32/27/21/19 %	4,8 / 1,5	150 x 45 x 35	2 Stangen 116 x 26 x 28
VM04	VM04-S	VM04-B	3 h		16/15/12/10/8 % 17/14/13 %	4,8 / 4		2 Stangen 150 x 36 x 37
VM05	VM05-S	VM05-B	1 h	4/6/8/13/14/21 W T5 18/30/36/58/70 W T8 18/26 W TC-DE	59/62/60/30/25/21 %	6 / 1,5	150 x 45 x 35	1 Stange 160 x 26 x 28 1 Stange 116 x 26 x 28
VM06	VM06-S	VM06-B	3 h		33/18/16/12/9 % 28/20 %	6 / 4		1 Stange 210 x 36 x 37 1 Stange 150 x 36 x 37
VM07	VM07-S	VM07-B	1 h	30/36/58 W T8 26 W TC-DE	18/17/12 %	7,2 / 1,5	210 x 45 x 35	2 Stangen 160 x 26 x 28
VM08	VM08-S	VM08-B	3 h		30 %	7,2 / 4		2 Stangen 210 x 36 x 37
VM09	VM09-S	VM09-B	1 h	13/14/21/28 W T5	30/25/21/18 %	6 / 1,5	250 x 28 x 28	1 Stange 160 x 26 x 28 1 Stange 116 x 26 x 28
VM10	VM10-S	VM10-B	3 h			6 / 4		1 Stange 210 x 36 x 37 1 Stange 150 x 36 x 37
VM11	VM11-S	VM11-B	1 h	28/35/39/49/54 W T5	11/9/8/7/6 %	7,2 / 1,5	250 x 28 x 28	2 Stangen 160 x 26 x 28
VM12	VM12-S	VM12-B	3 h			7,2 / 4		2 Stangen 210 x 36 x 37
VM13	VM13-S	VM13-B	1 h	30/36/58/70 W T8	24/23/17/13 %	9,6 / 1,5	210 x 45 x 35	4 Stangen 116 x 26 x 28
VM14	VM14-S	VM14-B	3 h			9,6 / 4		4 Stangen 150 x 36 x 37

<b>Optionen</b>
Ausführung als externe Versorgungsbox IP20

