

Typenreihe L1-L7

Rettungszeichen- bzw. Sicherheitsleuchte zum Anschluss an Zentral-(CPS) oder Gruppenbatteriesystem (LPS). Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Kennzeichnung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Flaches Aluminium Gehäuse mit serienmäßigem Lichtaustritt nach unten. Werkzeuglos zu öffnendes Gehäuse mittels abklappbaren Eckprofilen. Lieferbar in verschiedenen Größen. Inklusive Leuchtmittel und Piktogramm Set.

Anschluss-Spannung	AC 230V AC 50-60 Hz +6% / -8% DC 216V +30%/-20% (Sonderspannungen auf Anfrage)
Schutzart	IP 32
Schutzklasse	I
Gehäuse	Aluminium Profil, matt eloxiert



Abbildung Typ L4 mit eckigen Ecken



Abbildung Typ L4 mit runden Ecken

Typ			Anschluss-Spannung	Leuchtmittel	Montage	Erkennungsweite	Abmessung LxHxT [mm]
Ohne Überwachung	Mit Adressbaustein	Mit Adressbaustein und MX Technik					
L1-6CU	L1-6CU-Ü	L1-6CU-X	230V AC-DC	6 W LL T5	Universalmontage Inkl. Montagezubehör für Wand- und Deckenmontage sowie mit Kettenösen	20 m	260 x 130 x 85
L2-6CU	L2-6CU-Ü	L2-6CU-X				46 m	260 x 260 x 85
L3-6CU	L3-6CU-Ü	L3-6CU-X				27 m	290 x 165 x 85
L4-8CU	L4-8CU-Ü	L4-8CU-X		8 W LL T5		32 m	380 x 190 x 85
L5-8CU	L5-8CU-Ü	L5-8CU-X				38 m	420 x 210 x 85
L6-15CU	L6-15CU-Ü	L6-15CU-X				52 m	540 x 290 x 85
L7-18CW	L7-18CW-Ü	L7-18CW-X		15 W LL T8	Wand	61 m	655 x 335 x 85
L7-18CD	L7-18CD-Ü	L7-18CD-X		18 W LL T8			

MX = Dauerlicht- und Bereitschaftslichtleuchten gemischt in einem Endstromkreis

Typ			Anschluss-Spannung	Leuchtmittel	Montage	Erkennungsweite	Abmessung LxHxT [mm]
Ohne Überwachung	Mit Adressbaustein	Mit Adressbaustein und MX Technik					
CCFL Kaltkathoden Leuchtmittel mit einer mittleren Lebensdauer von > 60.000 Brennstunden							
L1-3CU	L1-3CU-Ü	L1-3CU-X	230V AC-DC	3,5 W CCFL 200	Universalmontage Inkl. Montagezubehör für Wand- und Deckenmontage sowie mit Kettenösen	20 m	260 x 130 x 85
L2-3CU	L2-3CU-Ü	L2-3CU-X				46 m	260 x 260 x 85
L3-3CU	L3-3CU-Ü	L3-3CU-X				27 m	290 x 165 x 85
L4-4CU	L4-4CU-Ü	L4-4CU-X		4,5 W CCFL 300		32 m	380 x 190 x 85
L5-4CU	L5-4CU-Ü	L5-4CU-X				38 m	420 x 210 x 85

MX = Dauerlicht- und Bereitschaftslichtleuchten gemischt in einem Endstromkreis

Optionen
Sonderpiktogramm
Farbe RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Schutzart IP 54 (für L4, L5, L6, L7)
Ösen für Ketten/Seilabhangung
Rohrpendelpaar L300/500/1000 mm
Wandauslegerwinkel
Gehäuse Ausführung mit eckigen Ecken (für L1-L6)

